

# ARMOIRES DE FERMENTATION VIENNOISERIES

**ÉQUIPÉES - Démontables, +2 à +25°C**

- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure laqué blanc
- ▶ Dessus, dessous, arrière : tôle aluminisée
- ▶ Évaporateur ventilé traité bain epoxy
- ▶ **Régulateur programmable à touches sensibles**
- ▶ **Minuterie froid 96 heures réglables**
- ▶ Fluide R452A
- ▶ **Gaine pour homogénéiser le soufflage**
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur
- ▶ **Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau**


- ▶ **Possibilité blocage de pâtes**
- ▶ Grande porte
- ▶ **Sur roulettes INOX**
- ▶ Sens de ferrage droit ou gauche à préciser

**Options (voir page 2 du tarif)**

- Hygrométrie
- Fermeture à clef




**CFV 500 - 400 x 600**




- Alimentation : mono 240 V + Terre
- Paires de glissières au pas de 60 mm (possibilité de régler au pas de 30 mm)

**CFV 550 - 430 x 600**



- Alimentation : mono 240 V + Terre
- Paires de glissières au pas de 60 mm (possibilité de régler au pas de 30 mm)

**CFV 600 - 460 x 600**



- Alimentation : mono 240 V + Terre
- Paires de glissières au pas de 60 mm (possibilité de régler au pas de 30 mm)

Séries	Modèles	Paires de glissières INOX 304	Groupe CV Froid	Puissance W Chaud
CFV 500	Laqué blanc	22	1/2	1000
CFV 550	Laqué blanc	22	1/2	1000
CFV 600	Laqué blanc	22	1/2	1000