

# SURGÉLATEURS/CONSERVATEURS 600 x 400

## ÉQUIPÉS SAUF GROUPE – Démontables, -35°C/-22°C (Groupe non fourni)



- Modulaires
- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou laqué blanc
- Dessus, dessous, arrière : tôle aluminisée
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Coefficient d'isolation lambda 0,017
- Évaporateurs ventilés KUBA traités bain epoxy
- Marche forcée groupe pour température -35°C
- Régulation électronique à affichage digital
- Sens de ferrage droit ou gauche à préciser
- **Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau**

### Options (voir page 2 du tarif)

- Arrière INOX
- Fermeture à clef

**Évaporateurs réhaussés  
+ de niveaux disponibles**

**RCE 500**

- Équipé sans le groupe (SG) avec le détendeur au R452A
- Aménagement :  
-35°C : Paires de glissières au pas de 60 mm
- Alimentation 240 V mono + Terre

**RCCE 1000**

- Équipé sans le groupe (SG) avec le détendeur au R452A
- Aménagement :  
-35°C : Paires de glissières au pas de 60 mm  
-22°C : Paires de glissières au pas de 60 mm (possibilité de régler au pas de 30 mm)
- Alimentation 240 V mono + Terre

**RCCE 1500**

- Équipé sans le groupe (SG) avec le détendeur au R452A
- Aménagement :  
-35°C : Paires de glissières au pas de 60 mm  
-22°C : Paires de glissières au pas de 60 mm (possibilité de régler au pas de 30 mm)
- Alimentation 240 V mono + Terre

**RCCE 2000**

- Équipé sans le groupe (SG) avec le détendeur au R452A
- Aménagement :  
-35°C : Paires de glissières au pas de 60 mm  
-22°C : Paires de glissières au pas de 60 mm (possibilité de régler au pas de 30 mm)
- Alimentation 240 V mono + Terre

| Séries    | Modèles                 | Façades/Portillons<br>-22°C / -35°C |   | Paires de glissières INOX 304<br>-22°C / -35°C |    | Puissance conseillée<br>Groupe CV à 10m linéaires<br>-22° / -35°C |     |
|-----------|-------------------------|-------------------------------------|---|--|----|---|-----|
|           |                         |                                     |   |  |    |   |     |
| RCE 500   | INOX 304 ou laqué blanc | -                                   | 2 | -  | 15 | -   | 1,5 |
| RCCE 1000 | INOX 304 ou laqué blanc | 2                                   | 2 | 22   | 15 | 3/4   | 1,5 |
| RCCE 1500 | INOX 304 ou laqué blanc | 4                                   | 2 | 44   | 15 | 7/8   | 1,5 |
| RCCE 2000 | INOX 304 ou laqué blanc | 6                                   | 2 | 66   | 15 | 1,5   | 1,5 |