

# SURGÉLATEURS / CONSERVATEURS 600 x 800 - ÉQUIPÉS SAUF GROUPE

Pour produits de boulangerie, viennoiserie, Démontables, -35°C/-22°C (Groupe non fourni)




- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou laqué blanc
- ▶ Dessus, dessous, arrière : tôle aluminée
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 70 mm d'épaisseur
- ▶ Coefficient d'isolation lambda 0,017
- ▶ Évaporateurs ventilés traités
- ▶ **Régulation électronique à touche sensitive avec dungle Bluetooth**
- ▶ **Marche forcée groupe pour température -35°C**
- ▶ Sens de ferrage droit ou gauche à préciser
- ▶ **Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau**

Options (voir page 2 du tarif)

- Arrière INOX
- Fermeture à clef


**Évaporateurs réhaussés  
+ de niveaux disponibles**

## SC 1000




- Équipé sans le groupe (SG) avec le détendeur
- Paires de glissières au pas de 60 mm (possibilité de régler au pas de 30 mm)

## SC 2000




- Équipé sans le groupe (SG) avec le détendeur
- Paires de glissières au pas de 60 mm (possibilité de régler au pas de 30 mm)

## SC 3000



- Équipé sans le groupe (SG) avec le détendeur
- Paires de glissières au pas de 60 mm (possibilité de régler au pas de 30 mm)

## SC 4000



- Équipé sans le groupe (SG) avec le détendeur
- Paires de glissières au pas de 60 mm (possibilité de régler au pas de 30 mm)

Séries	Modèles	Façades/Portillons -22°C / -35°C		Paires de glissières INOX 304 -22°C / -35°C	Puissance conseillée groupe CV à 10m linéaires -22°C / -35°C		Poids KG
SC 1000	INOX 304 ou laqué blanc	-	2	20	-	3 tri	200
SC 2000	INOX 304 ou laqué blanc	2	2	44	7/8 mono	3tri	400
SC 3000	INOX 304 ou laqué blanc	4	2	66	1,5 tri	3 tri	520
SC 4000	INOX 304 ou laqué blanc	6	2	88	3 tri	3 tri	630