

TOURS PÂTISSIERS 810 - 400 x 600 - CONSERVATION POSITIVE

Stockage produits finis, entrée 400, +4 à +10°C

- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou laqué blanc
- ▶ Arrière, dessous : tôle aluminée
- ▶ **Module dessus ouvert**
- ▶ **Évaporateur statique traité**
- ▶ **Évaporation automatique des eaux de dégivrage**
- ▶ **Régulation électronique à touches sensibles avec dongle Bluetooth**
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur
- ▶ Alimentation : 240V mono + Terre




Options (voir page 2 du tarif)

- Dessus INOX 304 simple ou adossé
- Isolation dessus des modules
- Commande murale sur demande (sans groupe)

Équipement statique destiné au stockage de produits finis


Équipés

TP 812




- Fluide R452A
- Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TP 813




- Fluide R452A
- Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TP 814



- Fluide R452A
- Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TP 815




Au-dessus de 3000 mm dessus INOX en 2 parties

- Fluide R452A
- Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser


Équipés sauf groupe

TP 812 SG




- Détendeur (groupe non fourni)
- Caisson technique et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TP 813 SG




- Détendeur (groupe non fourni)
- Caisson technique et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TP 814 SG



- Détendeur (groupe non fourni)
- Caisson technique et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TP 815 SG



- Détendeur (groupe non fourni)
- Caisson technique et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

Séries	Références	Modèles	Évaporateur	Paires de glissières INOX 304	Groupe CV
TP 810	TP 812	INOX 304 ou laqué blanc	Statique dorsal	18	1/5
TP 810	TP 813	INOX 304 ou laqué blanc	Statique dorsal	27	1/4
TP 810	TP 814	INOX 304 ou laqué blanc	Statique dorsal	36	3/8
TP 810	TP 815	INOX 304 ou laqué blanc	Statique dorsal	45	3/8