

Armoires à chariots 1/1 - Conservation positive

Démontables, +2 à +10°C

- Carrosserie Inox 304
- Évaporateur ventilé traité anti-corrosion
- Régulation électronique à affichage digital
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Angles intérieurs arrondis
- Module grande porte
- Sens de ferrage à préciser



Chariot à glissières INOX 304 GN 1/1 - 17 niveaux

Châssis tube carré 25x25
 17 niveaux au pas de 80 mm, pour grilles ou bacs
 4 roues pivotantes dia. 125 mm
 4 butoirs de protection
 L 445 x P 660 x H 1 610 mm

Dimensions utiles pour passage chariot

L 530 x P 690 x H 1 610 mm

Mini ACH


- Equipée (E) ou Equipée sans le groupe avec le détendeur au R404 ou R134 (SG)
- Arrière INOX • Dessus en tôle aluminée
- Plancher tôle INOX 304 de 20/10e d'épaisseur
- Alimentation : 240 V mono + T

Options


- Porte vitrage isolant (triple vitrage)
- Fermeture à clef
- Chariots à glissières, 17 niveaux - GN 1/1
- Clef USB enregistreur de température

Simple accès

Mini ACH1




Mini ACH2




Traversantes

Mini ACH1T



Mini ACH2T



Modèles	Versions	Évaporateurs	Groupe CV	Aménagement option
MACH1E	1 Porte pleine	Ventilé	1/4	1 chariot 17 niveaux
MACH2E	2 Portes pleines	Ventilé	3/8	2 chariots 17 niveaux
MACH1ET	2 Portes pleines Traversantes	Ventilé	1/4	1 chariot 17 niveaux
MACH2ET	4 Portes pleines Traversantes	Ventilé	3/8	2 chariots 17 niveaux

