

Armoires à chariots 2/1 - Maintien en température

Démontables, +65 à +75°C

- Carrosserie Inox 304
- Ventilation par turbine avec moteur extérieur + thermostat chaud de sécurité
- Régulation électronique à affichage digital
- Résistances ailetées INOX
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Angles intérieurs arrondis
- Module grande porte
- Sens de ferrage à préciser



Chariot à glissières INOX 304 GN 2/1 - 20 niveaux

Châssis tube carré 25x25
 20 niveaux au pas de 70 mm, pour grilles ou bacs
 4 roues pivotantes dia. 125 mm
 4 butoirs de protection
 L 660 x P 780 x H 1 710 mm

Dimensions utiles pour passage chariot

L 700 x P 830 x H 1 790 mm

AMT


- Arrière INOX
- Dessus en tôle aluminée
- Plancher tôle INOX 304 de 20/10e d'épaisseur
- Déverrouillage intérieur
- Alimentation : 380 V Tri + N + T

Options


- Porte vitrage isolant (triple vitrage)
- Fermeture à clef
- Bac humidificateur à remplissage automatique
- Chariots à glissières, 20 niveaux - GN 2/1

Simple accès

AMT1




AMT2




Traversantes

AMT1T



AMT2T



Modèles	Versions	Évaporateurs	Puissance W	Aménagement option
AMT1	1 Porte pleine	Par turbine	3500	1 chariot 20 niveaux
AMT2	2 Portes pleines	Par turbine	7000	2 chariots 20 niveaux
AMT1T	2 Portes pleines Traversantes	Par turbine	3500	1 chariot 20 niveaux
AMT2T	4 Portes pleines Traversantes	Par turbine	7000	2 chariots 20 niveaux