

# Armoires gastronormes 1/1 - Conservation négative


## Démontables, -18 à -22°C

- Modulaires
- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- Dessous, dessus, arrière : tôle aluminée
- Régulation électronique à affichage digital
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Sens de ferrage gauche ou droit à préciser

### AGEN

- Equipée (E) ou Equipée sans le groupe avec le détendeur au R404 (SG)
- Évaporateur ventilé KUBA traité bain epoxy
- Alimentation : mono 240 V + T au R404 A
- Aménagement : grilles INOX 530 x 325 mm GN 1/1

### AGEN 400



### Options

- Fermeture à clef
- Arrière inox



Modèles	Versions	Finitions	Façades	Grilles INOX	Groupe CV	Poids KG
AGEN 400	Equipée	INOX 304	Porte / portillons	4	5/8	160
	Sauf groupe	INOX 304	Porte / portillons	4	-	140

# Armoires gastronormes 1/1 à grilles


## Maintien en température

Démontables, +65 à +75°C

### AMT

- Ventilation par turbine avec moteur extérieur + thermostat chaud de sécurité
- Résistances ailetées INOX
- Grilles INOX 530 x 325 mm GN 1/1
- Alimentation : 240 V mono + T

### AMT 400



### Options

- Porte Vitrage Isolant (triple vitrage)
- Fermeture à clef
- Bac humidificateur à remplissage automatique



Modèles	Finitions	Façades	Grilles INOX	Puissance W	Poids KG
AMT 400	INOX 304	Porte	4	1250 mono	140