

Armoires gastronormes 2/1 - Conservation négative

Démontables, -18 à -22°C

- Modulaires
- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- Dessous, dessus, arrière : tôle aluminée
- Evaporateur ventilé KUBA traité anti-corrosion
- Régulation électronique à affichage digital
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Sens de ferrage gauche ou droit à préciser



AGN

- Equipée (E)
- Alimentation : mono 240 V + T au R404 A
- Aménagement : grilles INOX 530 x 650 mm

AGNR


- Equipée sans le groupe avec le détendeur au R404 (SG)
- Alimentation : mono 240 V + T au R404 A
- Aménagement : grilles INOX 530 x 650 mm

Options


- Arrière inox
- Tropicalisée
- Roulettes
- Clef USB enregistreur de température

Equipée


AGN 650



AGN 1300




AGN 1950




Sans groupe


AGNR 650



AGNR 1300



AGNR 1950



Modèles	Versions	Finitions	Façades	Grilles INOX	Groupe CV	Poids KG
AGN 650	Equipée	INOX 304	Porte / portillons	4	3/4	185
AGNR 650	Sans groupe	INOX 304	Portes / portillons	6	-	150
AGN 1300	Equipée	INOX 304	Portes / portillons	8	7/8	265
AGNR 1300	Sans groupe	INOX 304	Portes / portillons	12	-	220
AGN 1950	Equipée	INOX 304	Portes / portillons	12	1,5	375
AGNR 1950	Sans groupe	INOX 304	Portes / portillons	18	-	325

