

ARMOIRES GASTRONORMES 2/1 À GRILLES – MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

Démontables, +65 à +75°C


- ▶ Carrosserie Inox 304
- ▶ Dessous, dessus, arrière : tôle aluminée
- ▶ Ventilation par turbine avec moteur extérieur + thermostat chaud de sécurité
- ▶ Régulation électronique à affichage digital
- ▶ Résistances ailetées INOX
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Angles intérieurs arrondis
- ▶ Module grande porte
- ▶ Sens de ferrage à préciser

Options

- Porte vitrage isolant
- Fermeture à clef
- Bac humidificateur à remplissage automatique
- Roulettes




AMT 650



- Alimentation : mono 240 V + Terre
- Aménagement : Grilles INOX 530 x 650 mm
- Option : tri 380 V + N + Terre

AMT 1300



- Alimentation : Tri 380 V + N + Terre
- Aménagement : Grilles INOX 530 x 650 mm

| Modèles | Finitions | Grilles INOX | Puissance W | Poids KG |
|----------|---------------------|--------------|-------------|----------|
| AMT 650 | INOX 304 - 1 porte | 4 | 1750 mono | 160 |
| AMT 1300 | INOX 304 - 2 portes | 8 | 3500 tri | 240 |