

# ARMOIRES GASTRONORMES 1/1 – CONSERVATION POSITIVE

## Démontables, Étroites, +2 à +10°C




- ▶ Modulaires
- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- ▶ Dessous, dessus, arrière : tôle aluminisée
- ▶ Evaporateur ventilé traité anti-corrosion
- ▶ Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- ▶ Régulation électronique à affichage digital
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Sens de ferrage à préciser

### Options

- Porte vitrée • Fermeture à clef
- Éclairage intérieur par LED
- Plinthe • Arrière INOX
- Aménagement grilles TCE 400 x 470 mm


**Pas possible en traversant**

### AGE 400




- Équipée (E) Fluide R452A
- Équipée sans le groupe (SG) détenteur au R134A-R452A
- Alimentation : 240 V mono + Terre
- Aménagement : Grilles INOX 530 x 325 mm

### AGE 800



- Équipée (E) Fluide R452A
- Équipée sans le groupe (SG) détenteur au R134A-R452A
- Alimentation : 240 V mono + Terre
- Aménagement : Grilles INOX 530 x 325 mm

### AGE 1200



- Équipée (E) Fluide R452A
- Équipée sans le groupe (SG) détenteur au R134A-R452A
- Alimentation : 240 V mono + Terre
- Aménagement : Grilles INOX 530 x 325 mm

Modèles	Versions	Finitions	Façades	Grilles INOX	Groupe CV*	Poids KG
AGE 400	Équipée	INOX 304	Porte/Portillons	4	1/4	140
AGE 400	Sans groupe	INOX 304	Porte/Portillons	4	-	110
AGE 800	Équipée	INOX 304	Portes/Portillons	8	1/4	215
AGE 800	Sans groupe	INOX 304	Portes/Portillons	8	-	185
AGE 1200	Équipée	INOX 304	Portes/Portillons	12	3/8	270
AGE 1200	Sans groupe	INOX 304	Portes/Portillons	12	-	240

\* Puissance groupe à 10m linéaire maxi