

ARMOIRES GASTRONORMES 1/1 – CONSERVATION NÉGATIVE


Démontables, -18 à -22°C

- ▶ Modulaires
- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- ▶ Dessous, dessus, arrière : tôle aluminée
- ▶ Régulation électronique à affichage digital
- ▶ Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Sens de ferrage à préciser

Options

- Fermeture à clef
- Arrière INOX

AGEN 400



- Équipée (E) Fluide R452A
- Équipée sans le groupe (SG) détenteur au R452A
- Évaporateur ventilé KUBA traité bain epoxy
- Alimentation : 240 V mono + Terre
- Aménagement : Grilles INOX 530 x 325 mm - GN 1/1



Modèles	Versions	Finitions	Façades	Grilles INOX	Groupe CV	Poids KG
AGEN 400	Équipée	INOX 304	Porte/Portillons	4	3/4	160
AGEN 400	Sans groupe	INOX 304	Porte/Portillons	4	-	140

ARMOIRES GASTRONORMES 1/1 À GRILLES – MAINTIEN EN TEMPÉRATURE


Démontables, +65 à +75°C

- ▶ Modulaires
- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- ▶ Dessous, dessus, arrière : tôle aluminée
- ▶ Régulation électronique à affichage digital
- ▶ Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Sens de ferrage à préciser

Options

- Fermeture à clef • Porte vitrée
- Bac humidificateur à remplissage automatique

AMT 400



- Ventilation par turbine avec moteur extérieur + thermostat chaud de sécurité
- Résistances ailetées INOX
- Alimentation : 240 V mono + Terre
- Grilles INOX 530 x 325 mm



Modèles	Finitions	Façades	Grilles INOX	Puissance W	Poids KG
AMT 400	INOX 304	Porte	4	1250 mono	140