

ARMOIRES GASTRONORMES 1/1 - CONSERVATION POSITIVE

Démontables, Étroites, +2 à +10°C




- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- ▶ Dessous, dessus, arrière : tôle aluminée
- ▶ Evaporateur ventilé traité anticorrosion
- ▶ Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- ▶ Régulation électronique par touches sensibles avec dongle bluetooth
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur
- ▶ Sens de ferrage à préciser

Options

- Porte vitrée • Fermeture à clef
- Éclairage intérieur par LED
- Arrière INOX
- Aménagement grilles TCE 400 x 470 mm


Pas possible en traversant

AGE 400




- Équipée (E) Fluide R452A
- Équipée sans le groupe (SG) avec détendeur
- Alimentation : 240 V mono + Terre
- Aménagement : Grilles fils INOX 530 x 325 mm

AGE 800



- Équipée (E) Fluide R452A
- Équipée sans le groupe (SG) avec détendeur
- Alimentation : 240 V mono + Terre
- Aménagement : Grilles fils INOX 530 x 325 mm

AGE 1200



- Équipée (E) Fluide R452A
- Équipée sans le groupe (SG) avec détendeur
- Alimentation : 240 V mono + Terre
- Aménagement : Grilles fils INOX 530 x 325 mm

Modèles	Versions	Finitions	Façades	Grilles INOX	Groupe CV*	Poids KG
AGE 400	Équipée	INOX 304	Porte/Portillons	4	1/4	140
AGE 400	Sans groupe	INOX 304	Porte/Portillons	4	-	110
AGE 800	Équipée	INOX 304	Portes/Portillons	8	1/4	215
AGE 800	Sans groupe	INOX 304	Portes/Portillons	8	-	185
AGE 1200	Équipée	INOX 304	Portes/Portillons	12	3/8	270
AGE 1200	Sans groupe	INOX 304	Portes/Portillons	12	-	240

* Puissance groupe à 10m linéaire maxi