

ARMOIRES GASTRONORMES 1/1 - CONSERVATION NÉGATIVE

Démontables, -18 à -22°C




- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- ▶ Dessous, dessus, arrière : tôle aluminée
- ▶ Évaporateur ventilé traité
- ▶ **Régulation électronique à touches sensibles d'angle Bluetooth**
- ▶ **Évaporation automatique des eaux de dégivrage**
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur
- ▶ Sens de ferrage gauche ou droit à préciser
- ▶ Finition laqué blanc, nous consulter

Options (voir page 2 du tarif)

- Arrière INOX
- Fermeture à clef

Pas possible en traversant

AGEN 400



- Équipée (E) fluide R452A
- Équipée sans le groupe (SG) avec le détendeur
- Alimentation : mono 240 V + Terre
- Aménagement : Grilles INOX 530 x 325 mm

Modèles	Versions	Finitions	Façades	Grilles INOX	Groupe CV*	Poids KG
AGEN 400	Équipée	INOX 304	Porte/Portillons	4	3/4	160
AGEN 400	Sans groupe	INOX 304	Porte/Portillons	4	-	140

* Puissance conseillée pour équipés sauf groupe à 10 m linéaires maxi.