

ARMOIRES GASTRONORMES 1/1 - CONSERVATION POSITIVE

Démontables, +2 à +10°C

- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- ▶ Dessous, dessus, arrière : tôle aluminée
- ▶ Évaporateur ventilé traité anticorrosion
- ▶ **Évaporation automatique des eaux de dégivrage**
- ▶ **Régulation électronique à touches sensibles d'angle Bluetooth**
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur
- ▶ Sens de ferrage gauche ou droit à préciser
- ▶ Finition laqué blanc, nous consulter


Options (voir page 2 du tarif)

- Porte vitrée
- Éclairage intérieur par LEDS
- Fermeture à clef
- Aménagement grilles TCE 400 x 470 mm




Pas possible en traversant

AGE 400




- Équipée (E) fluide R452A
- Équipée sans le groupe (SG) avec le détendeur
- Alimentation : mono 240 V + Terre
- Aménagement : Grilles INOX 530 x 325 mm

AGE 800



- Équipée (E) fluide R452A
- Équipée sans le groupe (SG) avec le détendeur
- Alimentation : mono 240 V + Terre
- Aménagement : Grilles INOX 530 x 325 mm

AGE 1200



- Équipée (E) fluide R452A
- Équipée sans le groupe (SG) avec le détendeur
- Alimentation : mono 240 V + Terre
- Aménagement : Grilles INOX 530 x 325 mm

Modèles	Versions	Finitions	Façades	Grilles INOX	Groupe CV*	Poids KG
AGE 400	Équipée	INOX 304	Porte/Portillons	4	1/4	140
AGE 400	Sans groupe	INOX 304	Porte/Portillons	4	-	110
AGE 800	Équipée	INOX 304	Portes/Portillons	8	1/4	215
AGE 800	Sans groupe	INOX 304	Portes/Portillons	8	-	185
AGE 1200	Équipée	INOX 304	Portes/Portillons	12	3/8	270
AGE 1200	Sans groupe	INOX 304	Portes/Portillons	12	-	240

* Puissance conseillée pour équipés sauf groupe à 10 m linéaires maxi.