

# ARMOIRES GASTRONORMES 2/1 – DOUBLE TEMPÉRATURE

## Démontables


- ▶ Modulaires
- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- ▶ Équipée (E) Fluide R452A
- ▶ Équipée sans le groupe (SG) avec le détenteur au R134A ou R452A à préciser
- ▶ Dessous, dessus, arrière : tôle aluminisée
- ▶ Évaporateur ventilé traité anticorrosion
- ▶ Régulation électronique à affichage digital
- ▶ **Évaporation automatique des eaux de dégivrage**
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Sens de ferrage gauche ou droit à préciser
- ▶ Finition laqué blanc, nous consulter



### Options (voir page 2 du tarif)


- Fermeture à clef
- Arrière INOX
- Roulettes

#### DTGN 650




- 1 Température négative : -18 à -22°C
- 1 Température positive : +2 à +10°C
- 1 séparation isolée de 70 mm entre les modules
- Alimentation : mono 240 V + Terre
- Aménagement : Grilles INOX 530 x 650 mm

#### DTGN 1300



- 1 Température négative : -18 à -22°C
- 1 Température positive : +2 à +10°C
- 1 séparation isolée de 70 mm entre les modules
- Alimentation : mono 240 V + Terre
- Aménagement : Grilles INOX 530 x 650 mm

#### DTGP 1300



- 2 températures positives différentes
- 1 tôle de séparation entre modules
- Alimentation : mono 240 V + Terre
- Aménagement : Grilles INOX 530 x 650 mm

Modèles	Versions	Finitions	Façades	Grilles INOX	Groupe CV*	Poids KG
DTGN 650	Équipée	INOX 304	Portillons	4	3/4	180
DTGN 650	Sans groupe	INOX 304	Portillons	4	-	160
DTGN 1300	Équipée	INOX 304	Portes/Portillons	8	1/4 et 3/4	290
DTGN 1300	Sans groupe	INOX 304	Portes/Portillons	8	-	230
DTGP 1300	Équipée	INOX 304	Portes/Portillons	8	2 x 1/4	270
DTGP 1300	Sans groupe	INOX 304	Portes/Portillons	8	-	230

\* Puissance conseillée pour équipés sauf groupe à 10 m linéaires maxi.