

ARMOIRES GASTRONOMES 2/1 - CONSERVATION NEGATIVE

ÉQUIPÉES SAUF GROUPE - Démontables, -18 à -22°C (Groupe non fourni)




- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- ▶ Dessous, dessus, arrière : tôle aluminisée
- ▶ Évaporateur ventilé traité
- ▶ **Régulation électronique à touches sensibles d'angle Bluetooth**
- ▶ **Évaporation automatique des eaux de dégivrage**
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur
- ▶ Sens de ferrage gauche ou droit à préciser
- ▶ Finition laqué blanc, nous consulter

Options (voir page 2 du tarif)

- Fermeture à clef
- Arrière INOX


**Évaporateur réhaussé
Plus de niveaux disponibles**

AGNR 650




- Équipée sans le groupe (SG) avec le détendeur
- Aménagement : Grilles INOX 530 x 650 mm
- Alimentation : mono 240 V + Terre

AGNR 1300



- Équipée sans le groupe (SG) avec le détendeur
- Aménagement : Grilles INOX 530 x 650 mm
- Alimentation : mono 240 V + Terre

AGNR 1950



- Équipée sans le groupe (SG) avec le détendeur
- Aménagement : Grilles INOX 530 x 650 mm
- Alimentation : mono 240 V + Terre

Modèles	Versions	Finitions	Façades	Grilles INOX	Puissance conseillée Groupe CV à 10m linéaires
AGNR 650	Sans groupe	INOX 304	Porte / Portillons	6	3/4
AGNR 1300	Sans groupe	INOX 304	Portes / Portillons	12	7/8
AGNR 1950	Sans groupe	INOX 304	Portes / Portillons	18	1,5