

# Mini-chambres de restauration 600x800 - Conservation négative

## Démontables, -18 à -22 °C

- Modulaires
- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué blanc
- Dessous, dessus, arrière : tôle aluminée
- Evaporateur ventilé KUBA traité bain epoxy
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Régulation électronique à affichage digital
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 70 mm d'épaisseur sans CFC
- Sens de ferrage gauche ou droit à préciser




### MCNR

- Equipée (E) Fluide R452A
- Equipée sans le groupe (SG) détenteur au R404A - R452A
- Alimentation : mono 240 V + Terre
- Aménagement : Grilles INOX 600 x 800 mm


### Options (page 2 Tarif)

- Fermeture à clef
- Arrière inox
- Tropicalisée

#### MCNR 1000



#### MCNR 2000



**MCNR 3000**  
Nous consulter

| Modèles   | Versions    | Finitions               | Façades      | Grilles INOX | Groupe CV* | Poids KG |
|-----------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|------------|----------|
| MCNR 1000 | Equipée     | INOX 304 ou laqué blanc | 2 portillons | 4            | 7/8        | 270      |
|           | Sauf groupe | INOX 304 ou laqué blanc | 2 portillons | 4            | -          | 240      |
| MCNR 2000 | Equipée     | INOX 304 ou laqué blanc | 4 portillons | 8            | 1,5        | 350      |
|           | Sauf groupe | INOX 304 ou laqué blanc | 4 portillons | 8            | -          | 310      |

\*Puissance conseillée pour équipés sauf groupe à 10 m linéaires maxi.