

# MINI-CHAMBRES DE RESTAURATION 600 x 800 - CONSERVATION NÉGATIVE

Démontables, -18 à -22°C




- ▶ Modulaires
- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou Laqué blanc
- ▶ Dessous, dessus, arrière : tôle aluminée
- ▶ Évaporateur ventilé traité
- ▶ **Évaporation automatique des eaux de dégivrage**
- ▶ **Régulation électronique à touches sensibles d'angle Bluetooth**
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 70 mm d'épaisseur
- ▶ Sens de ferrage gauche ou droit à préciser

Options (voir page 2 du tarif)

- Arrière INOX
- Fermeture à clef


**Laqué blanc  
nous consulter**

## MCNR 1000



- Équipée (E) fluide R452A
- Équipée sans le groupe (SG) avec le détendeur
- Alimentation : mono 240 V + Terre
- Aménagement : Grilles INOX 600 x 800 mm

## MCNR 2000



- Équipée (E) fluide R452A
- Équipée sans le groupe (SG) avec le détendeur
- Alimentation : mono 240 V + Terre
- Aménagement : Grilles INOX 600 x 800 mm

**MCNR 3000  
Nous consulter**

Modèles	Versions	Finitions	Façades	Grilles INOX	Groupe CV*	Poids KG
MCNR 1000	Équipée	INOX 304 ou laqué blanc	2 Portillons	4	7/8	270
MCNR 1000	Sans groupe	INOX 304 ou laqué blanc	2 Portillons	4	-	240
MCNR 2000	Équipée	INOX 304 ou laqué blanc	4 Portillons	8	1,5	350
MCNR 2000	Sans groupe	INOX 304 ou laqué blanc	4 Portillons	8	-	310

\* Puissance conseillée pour équipés sauf groupe à 10 m linéaires maxi.