

TOURS CUISINIERS 1/1 – CONSERVATION NÉGATIVE

Modulaires, -22°C

- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- ▶ Arrière, dessous : tôle aluminée
- ▶ Évaporateur ventilé KUBA traité bain epoxy
- ▶ **Évaporation automatique des eaux de dégivrage**
- ▶ Régulation électronique à affichage digital
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Aménagement grilles INOX 325 x 530 mm
- ▶ Boîtier protection du régulateur
- ▶ Alimentation : mono 240 V + Terre




Options (voir page 2 du tarif)

- Dessus INOX simple ou adossé

Équipés


TCN 2



- Fluide R452A
- Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TCN 3


2040



- Fluide R452A
- Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TCN 4


2500



- Fluide R452A
- Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

Équipés sauf groupe


TCN 2 SG



- Détendeur au R452A
- Caisson technique et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TCN 3 SG

1660



- Détendeur au R452A
- Caisson technique et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TCN 4 SG

2122



- Détendeur au R452A
- Caisson technique et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

| Série | Références | Finitions | Évaporateur | Grilles INOX | Groupe CV* |
|-------|------------|-----------|-------------|--------------|------------|
| TCN | TCN 2 | INOX 304 | Plafonnier | 4 | 3/4 |
| TCN | TCN 3 | INOX 304 | Plafonnier | 6 | 3/4 |
| TCN | TCN 4 | INOX 304 | Plafonnier | 8 | 3/4 |

* Puissance conseillée pour équipés sauf groupe à 10 m linéaires maxi.