

TOURS GASTRONORMES 2/1 – CONSERVATION NÉGATIVE

Modulaires, -22°C

- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- ▶ Arrière, dessous : tôle aluminée
- ▶ Évaporateur ventilé KUBA traité bain epoxy
- ▶ **Évaporation automatique des eaux de dégivrage**
- ▶ Régulation électronique à affichage digital
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Aménagement grilles INOX 530 x 650 mm
- ▶ Boîtier protection du régulateur
- ▶ Alimentation : mono 240 V + Terre

Options (voir page 2 du tarif)

- Dessus simple INOX
- Dessus adossé INOX
- Fermeture à clef

Équipés

TGN 2

1992
930
810

- Fluide R452A
- Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TGN 3

2660

- Fluide R452A
- Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TGN 4

3325

Au-dessus de 3000 mm dessus INOX en 2 parties.

- Fluide R452A
- Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

Équipés sauf groupe

TGN 2 SG

1606
930
810

- Détendeur au R452A
- Caisson technique et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TGN 3 SG

2272

- Détendeur au R452A
- Caisson technique et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TGN 4 SG

2940

- Détendeur au R452A
- Caisson technique et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

Série	Références	Finitions	Évaporateur	Grilles INOX	Groupe CV*
TGN	TGN 2	INOX 304	Plafonnier	4	3/4
TGN	TGN 3	INOX 304	Plafonnier	6	7/8
TGN	TGN 4	INOX 304	Plafonnier	8	7/8

* Puissance conseillée pour équipés sauf groupe à 10 m linéaires maxi.