

TOURS EURNORMES 600 x 400 – CONSERVATION POSITIVE

Modulaires, +2 à +10°C



- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- ▶ Arrière, dessous : tôle aluminée
- ▶ Évaporateur ventilé traité anticorrosion
- ▶ **Évaporation automatique des eaux de dégivrage**
- ▶ Régulation électronique à affichage digital
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Aménagement grilles INOX 600 x 400 mm
- ▶ Boîtier protection du régulateur
- ▶ Prise de courant en façade
- ▶ Alimentation : mono 240 V + terre

Ne convient ni au stockage de produits finis de boulangerie pâtisserie ni au blocage de pâtes

Options (voir page 2 du tarif)

- Fermeture à clef
- Dessus INOX simple ou adossé
- Commande murale sur demande (sans groupe)

Équipés

TE 2

- Fluide R452A
- Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TE 3

- Fluide R452A
- Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TE 4

- Fluide R452A
- Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TE 5

Au-dessus de 3000mm dessus INOX en 2 parties.

- Fluide R452A
- Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

Équipés sauf groupe

TE 2 SG

- Détendeur au R452A ou R134A
- Caisson technique et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TE 3 SG

- Détendeur au R452A ou R134A
- Caisson technique et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TE 4 SG

- Détendeur au R452A ou R134A
- Caisson technique et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TE 5 SG

- Détendeur au R452A ou R134A
- Caisson technique et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

Série	Références	Finitions	Évaporateur	Grilles INOX	Groupe CV*
TE	TE 2	INOX 304	Plafonnier	4	1/4
TE	TE 3	INOX 304	Plafonnier	6	1/4
TE	TE 4	INOX 304	Plafonnier	8	3/8
TE	TE 5	INOX 304	Plafonnier	10	1/2

* Puissance conseillée pour équipés sauf groupe à 10 m linéaires maxi.