

# TOURS EURONORMES 600 x 400 - CONSERVATION POSITIVE

Modulaires, +2 à +10°C



**Ne convient ni au stockage de produits finis de boulangerie pâtisserie ni au blocage de pâtes**


- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- ▶ Arrière, dessous : tôle aluminée
- ▶ Évaporateur ventilé traité anticorrosion
- ▶ **Évaporation automatique des eaux de dégivrage**
- ▶ **Régulation électronique à touches sensibles d'angle Bluetooth**
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur
- ▶ Aménagement grilles INOX 600 x 400 mm
- ▶ Alimentation : mono 240 V + terre

Options (voir page 2 du tarif)

- Fermeture à clef, roulettes
- Dessus INOX simple ou adossé
- Commande murale sur demande (sans groupe)


## Équipés

### TE 2




- Fluide R452A
- Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

### TE 3




- Fluide R452A
- Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

### TE 4



- Fluide R452A
- Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

### TE 5




*Au-dessus de 3000mm dessus INOX en 2 parties.*

- Fluide R452A
- Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser


## Équipés sauf groupe

### TE 2 SG




- Détendeur
- Caisson technique et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

### TE 3 SG




- Détendeur
- Caisson technique et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

### TE 4 SG



- Détendeur
- Caisson technique et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

### TE 5 SG



- Détendeur
- Caisson technique et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

Série	Références	Finitions	Évaporateur	Grilles INOX	Groupe CV*
TE	TE 2	INOX 304	Plafonnier	4	1/4
TE	TE 3	INOX 304	Plafonnier	6	1/4
TE	TE 4	INOX 304	Plafonnier	8	3/8
TE	TE 5	INOX 304	Plafonnier	10	1/2

\* Puissance conseillée pour équipés sauf groupe à 10 m linéaires maxi.