

SURGÉLATEURS/CONSERVATEURS 600 x 400

ÉQUIPÉS SAUF GROUPE – Démontables, -35°C / -22°C (Groupe non fourni)

- Modulaires
- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou laqué blanc
- Dessus, dessous, arrière : tôle aluminée
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Coefficient d'isolation lambda 0,017
- Évaporateurs ventilés KUBA traités bain epoxy
- Marche forcée groupe pour température -35°C
- Régulation électronique à affichage digital
- Sens de ferrage droit ou gauche à préciser
- **Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau**




Options (voir page 2 du tarif)

- Fermeture à clef
- Arrière INOX




Évaporateurs réhaussés
+ de niveaux disponibles

RCCR 1000



- Équipé sans le groupe (SG) avec le détendeur au R452A
- Aménagement :
 - 35°C : Paires de glissières au pas de 60 mm
 - 22°C : Paires de glissières au pas de 60 mm (possibilité de régler au pas de 30 mm)
- Alimentation : 240 V mono + Terre

RCCR 1500



- Équipé sans le groupe (SG) avec le détendeur au R452A
- Aménagement :
 - 35°C : Paires de glissières au pas de 60 mm
 - 22°C : Paires de glissières au pas de 60 mm (possibilité de régler au pas de 30mm)
- Alimentation : 240 V mono + Terre

Séries	Modèles	Façades/Portillons -22°C / -35°C		Paires de glissières INOX 304 -22°C / -35°C		Puissance conseillée Groupe CV à 10m linéaires -22°C / -35°C	
RCCR 1000	INOX 304 ou laqué blanc	3	1	32	8	3/4	7/8
RCCR 1500	INOX 304 ou laqué blanc	5	1	54	8	7/8	7/8