

SURGÉLATEURS/CONSERVATEURS 600 x 800 ÉQUIPÉS – Démontables, -35°C/-22°C




- ▶ Modulaires
- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou laqué blanc
- ▶ Dessus, dessous, arrière : tôle aluminée
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 70 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Coefficient d'isolation lambda 0,017
- ▶ Évaporateurs ventilés KUBA traités bain epoxy
- ▶ Régulation électronique à affichage digital
- ▶ Marche forcée groupe pour température -35°C
- ▶ Sens de ferrage droit ou gauche à préciser
- ▶ **Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau**

Options (voir page 2 du tarif)

- Fermeture à clef
- Arrière INOX


Équipé sauf groupe page 25

SCER 2000



- Équipé (E) fluide R452A
- -35°C : Paires de glissières au pas de 60 mm
- -22°C : Paires de glissières au pas de 60 mm (Possibilité de régler au pas de 30 mm)

SCER 3000



- Équipé (E) fluide R452A
- -35°C : Paires de glissières au pas de 60 mm
- -22°C : Paires de glissières au pas de 60 mm (Possibilité de régler au pas de 30 mm)

Séries	Modèles	Façades/Portillons		Paires de glissières INOX 304		Groupe CV		Poids KG
		-22°C/-35°C		-22°C/-35°C		-22°C/-35°C		
SCER 2000	INOX 304 ou laqué blanc	3	1	30	7	1,5 mono	1,5 mono	540
SCER 3000	INOX 304 ou laqué blanc	5	1	50	7	1,5 mono	1,5 mono	620