

# TOURS PÂTISSIERS 810 – 600 x 400 – SURGÉLATION NON DÉMONTABLES, -35°C



- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou laqué blanc
- ▶ Arrière, dessous : tôle aluminée
- ▶ Évaporateur ventilé KUBA traité bain epoxy
- ▶ **Évaporation automatique des eaux de dégivrage**
- ▶ Régulation électronique à affichage digital
- ▶ Marche forcée groupe pour température -35°C
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Alimentation : 240 V mono + Terre

### Options (voir page 2 du tarif)

- Dessus INOX 304 simple ou adossé
- Fermeture à clef
- Roulettes INOX
- Arrière INOX

**TPC 1**

- Équipé (E) fluide R452A
- Grille amovible pour accès au compresseur en façade et sur le côté
- Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

**TPC 2**

- Équipé (E) fluide R452A
- Grille amovible pour accès au compresseur en façade et sur le côté
- Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

Séries	Références	Modèles	Évaporateur	Paires de glissières INOX 304 (au pas de 70 mm)	Groupe CV
TPC	TPC 1	INOX 304 ou laqué blanc	Plafonnier	5	7/8
TPC	TPC 2	INOX 304 ou laqué blanc	Plafonnier	10	1,5