

# ARMOIRES GASTRONORMES 2/1 – CONSERVATION NÉGATIVE ÉQUIPÉES – Démontables, -18 à -22°C

- ▶ Modulaires
- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- ▶ Dessous, dessus, arrière : tôle aluminée
- ▶ Évaporateur ventilé KUBA traité bain epoxy
- ▶ Régulation électronique à affichage digital
- ▶ **Évaporation automatique des eaux de dégivrage**
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Sens de ferrage gauche ou droit à préciser


## Options (voir page 2 du tarif)

- Fermeture à clef
- Arrière INOX
- Enregistreur température cléf USB
- Roulettes

Laqué blanc  
nous consulter




### AGN 650




- Équipée (E) fluide R452A
- Aménagement : Grilles INOX 530 x 650 mm
- Alimentation : mono 240 V + Terre

### AGN 1300



- Équipée (E) fluide R452A
- Aménagement : Grilles INOX 530 x 650 mm
- Alimentation : mono 240 V + Terre

### AGN 1950



- Équipée (E) fluide R452A
- Aménagement : Grilles INOX 530 x 650 mm
- Alimentation : mono 240 V + Terre

Modèles	Versions	Finitions	Façades	Grilles INOX	Groupe CV	Poids KG
AGN 650	Équipée	INOX 304	Porte / Portillons	4	3/4	185
AGN 1300	Équipée	INOX 304	Portes / Portillons	8	7/8	265
AGN 1950	Équipée	INOX 304	Portes / Portillons	12	1,5	375