

ARMOIRES GASTRONORMES 2/1 – CONSERVATION NEGATIVE ÉQUIPÉES SAUF GROUPE – Démontables, -18 à -22°C (Groupe non fourni)




- Modulaires
- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- Dessous, dessus, arrière : tôle aluminée
- Évaporateur ventilé KUBA traité bain epoxy
- Régulation électronique à affichage digital
- **Évaporation automatique des eaux de dégivrage**
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Sens de ferrage gauche ou droit à préciser
- Finition laqué blanc, nous consulter

Options (voir page 2 du tarif)

- Fermeture à clef
- Arrière INOX
- Enregistreur température clé USB


Évaporateur réhaussé
Plus de niveaux disponibles

AGNR 650




- Équipée sans le groupe (SG) avec le détendeur au R452A
- Aménagement : Grilles INOX 530 x 650 mm
- Alimentation : mono 240 V + Terre

AGNR 1300



- Équipée sans le groupe (SG) avec le détendeur au R452A
- Aménagement : Grilles INOX 530 x 650 mm
- Alimentation : mono 240 V + Terre

AGNR 1950



- Équipée sans le groupe (SG) avec le détendeur au R452A
- Aménagement : Grilles INOX 530 x 650 mm
- Alimentation : mono 240 V + Terre

Modèles	Versions	Finitions	Façades	Grilles INOX	Puissance conseillée Groupe CV à 10m linéaires
AGNR 650	Sans groupe	INOX 304	Porte / Portillons	6	3/4
AGNR 1300	Sans groupe	INOX 304	Portes / Portillons	12	7/8
AGNR 1950	Sans groupe	INOX 304	Portes / Portillons	18	1,5