

TOURS CUISINIERS ÉTROITS - CONSERVATION POSITIVE

Modulaires, +2 à +10°C


- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- ▶ Arrière, dessous : tôle aluminée
- ▶ Évaporateur ventilé traité anticorrosion
- ▶ **Évaporation automatique des eaux de dégivrage**
- ▶ **Régulation électronique à touches sensibles dungle Bluetooth**
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur
- ▶ Aménagement grilles INOX 400 x 470 mm
- ▶ Alimentation : mono 240 V + Terre



Options (voir page 2 du tarif)


- Module 2 tiroirs perforés pour bouteilles Ht. 260mm • Module 3 tiroirs perforés pour bouteilles Ht. 150mm sur glissières télescopiques INOX à sortie totale, *Capacité de charge par tiroir 50 kg*
- Dessus INOX simple ou adossé
- Commande murale sur demande (sans groupe)

TCE 2




- Fluide R452A
- Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TCE 3




- Fluide R452A
- Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TCE 4



- Fluide R452A
- Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser


TCE 5



Au-dessus de 3000 mm dessus INOX en 2 parties.


- Fluide R452A
- Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TCE 2 SG




- Détendeur
- Caisson technique et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TCE 3 SG




- Détendeur
- Caisson technique et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TCE 4 SG



- Détendeur
- Caisson technique et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TCE 5 SG



- Détendeur
- Caisson technique et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

Série	Références	Finitions	Évaporateur	Grilles INOX	Groupe CV*
TCE	TCE 2	INOX 304	Entre Montants	4	1/5
TCE	TCE 3	INOX 304	Plafonnier	6	1/4
TCE	TCE 4	INOX 304	Plafonnier	8	3/8
TCE	TCE 5	INOX 304	Plafonnier	10	3/8

* Puissance conseillée pour équipés sauf groupe à 10 m linéaires maxi.