




### Options (voir page 2 du tarif)

- Roulettes INOX

- Carrosserie INOX 304
- Arrière, dessous : tôle aluminée
- Équipement ventilé entre montants traité anticorrosion
- **Évaporation automatique des eaux de dégivrage**
- Régulation électronique à touches sensibles avec dungle Bluetooth
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur
- Dessus couvercles coulissants Plexi démontables pour nettoyage
- Plaque de découpe en polypropylène blanc, largeur 120 mm
- Groupe, caisson technique et sens de ferrage droit ou gauche à préciser


## Équipés

### SC 2



- Groupe logé
- Alimentation : mono 240 V + Terre
- Fluide R452A


### SC 3



- Groupe logé
- Alimentation : mono 240 V + Terre
- Fluide R452A


## Équipés sauf groupe

### SC 2 SG



- Équipé sauf groupe (Groupe non fourni)
- Alimentation : mono 240 V + Terre
- Caisson technique de 150 mm
- Avec détendeur

### SC 3 SG



- Équipé sauf groupe (Groupe non fourni)
- Alimentation : mono 240 V + Terre
- Caisson technique de 150 mm
- Avec détendeur

Modèles	Combinaisons Bacs (option)	Aménagement	Groupe CV
SC 2 - SC 2 SG - 2 portes	2 GN 1/4 - 2 GN 1/1 - Prof. 150 mm	4 grilles INOX GN 1/1	1/4
SC 3 - SC 3 SG - 3 portes	4 GN 1/1 - Prof. 150 mm	6 grilles INOX GN 1/1	3/8