

# SOUBASSEMENTS GN 1/1 - ÉQUIPÉS

Modulaires, +2 à +10°C

- Carrosserie INOX 304
- Arrière, dessous : tôle aluminée
- Équipement ventilé traité anticorrosion
- **Évaporation automatique des eaux de dégivrage**
- Régulation électronique à touches sensibles avec dongle Bluetooth
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur

- Groupe et sens de ferrage droit ou gauche à préciser
- Dessus INOX 304
- Fluide R452A




## Options (voir page 2 du tarif)

- Roulettes INOX
- Plinthes

Tiroirs sur glissières télescopiques INOX à sortie totale  
Capacité en charge 50 kg


Sans groupe nous consulter

### SB 1P



- Évaporateur ventilé traité dans caisson évaporateur de 120 mm
- Alimentation : mono 240 V + Terre


### SB 2T



- Évaporateur ventilé traité dans caisson évaporateur de 120 mm
- Alimentation : mono 240 V + Terre




### SB 2P




- Évaporateur ventilé entre montants traité
- Alimentation : mono 240 V + Terre

### SB 2T 1P



- Évaporateur ventilé entre montants traité
- Alimentation : mono 240 V + Terre

### SB 4T



- Évaporateur ventilé entre montants traité
- Alimentation : mono 240 V + Terre

Modèles	Aménagement	Groupe CV
SB 2T - 2 tiroirs	2 bacs INOX GN 1/1 Prof. 150mm	1/4
SB 1P - 1 porte	2 grilles INOX GN 1/1	1/4
SB 2P - 2 portes	4 grilles INOX GN 1/1	1/4
SB 2T 1P - 2 tiroirs / 1 porte	2 bacs INOX GN 1/1 Prof. 150 mm + 2 grilles INOX GN 1/1	1/4
SB 4T - 4 tiroirs	4 bacs INOX GN 1/1 Prof. 150 mm	1/4